

## Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17  
D-53175 Bonn  
Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46  
Тел: +49-(0)228-95 352 36  
info@dr-schutz.com  
www.dr-schutz.com

### Информация о продукте

## Полироль для паркета глянцевая

### 1. Описание

Высокоэффективная глянцевая полироль с содержанием воска и полимеров, созданная специально для защиты всех лакированных деревянных паркетных полов. Также проверена и рекомендована для покрытий из пробки. Тщательно очищает и защищает паркет и пробковые покрытия, образуя глянцевую пленку. Новые покрытия защищает от царапин и следов подошвы обуви и придает старым покрытиям интенсивный глянец. Регулярный уход рекомендуется осуществлять с помощью «Очистителя для паркета» компании Доктор Шутц.

### 2. Область применения

Все виды лакированных деревянных, паркетных и пробковых полов.

### 3. Применение

Перед применением полироли необходимо очистить поверхность с помощью «Очистителя для паркета» или сделать основательную очистку пола с помощью «Базового очистителя для паркета». После базовой очистки не забудьте всегда промыть пол чистой водой!

Нанесите неразведенную полироль тонким равномерным слоем с помощью швабры. Если ставится целью максимальная защита или больше матовости, то повторите процедуру в перпендикулярном направлении, когда первый слой подсохнет (мин. 30 минут). Оставьте обработанную поверхность сохнуть на мин. 12 часов (или на ночь).

Расход средства в один слой: 20-25 г на кв.м.

**Внимание!** Некоторые, так называемые ультрафиолетовые лаки, которыми паркет покрывается ещё на фабрике, не позволяют полироли хорошо скрепиться с поверхностью пола. Перед употреблением полироли на таких поверхностях, предварительно рекомендуется попробовать ее действие на небольшом малозаметном участке. В любом случае для ежедневного ухода за паркетом рекомендуется использовать «Очиститель для паркета» компании Доктор Шутц.

**Внимание!** Позаботьтесь о хорошей вентиляции в течение нанесения и высыхания полироли. При этом избегайте попадания сильного солнечного света на обрабатываемую поверхность, а также сквозняков. Заранее отключите центральное отопление и подогрев пола.

Периодичность нанесения полироли зависит от степени эксплуатации поверхности:

- небольшая степень эксплуатации (жилые комнаты, закрытые офисы): один раз в 3 месяца;
- средняя степень эксплуатации (коридоры, лестницы, открытые для посетителей офисы): один раз в 2-4 недели;
- высокая степень эксплуатации (рестораны, магазины, школы, дискотеки): еженедельно.

### 4. Технические характеристики

Значение pH: 8,0

Состав: вода, менее 5% - неионизированные тензиды, вспомогательные элементы, полимеры, воск, ароматизаторы и другие добавки.

Беречь от замораживания. *Однако при однократном замерзании средство не теряет потребительских качеств.* Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей месте.

При соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения.

## 5. Гарантии качества

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg.

## 6. Фасовка

750 мл бутылка (арт. № 2010075006)

5л канистра (арт. № 2010000506)

10л канистра (арт. № 2010001006)

