


## ДУБ GRAND CANYON MEDIO



Название поставщика	<b>АО Барлинек</b>
Артикул	<b>BC8-DBE1-OX4-XXR-D14155-U</b>
Каталожный номер продукта	<b>1WG000760</b>
Код EAN	<b>5906737973813</b>

### МАТЕРИАЛ/КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция доски	3-слойная паркетная доска: верхний слой дубовая древесина, средний и нижний слой - древесина хвойных деревьев
Вид поверхности	Однополосная доска (одна ламель по ширине доски), Класс Country
Обработка поверхности:	Оксидированное масло
Система соединения досок (к каждой упаковке прилагается инструкция по монтажу полов)	Продольный замок Barlock 5Gc system, вставка поперечного замка – HDF

### ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ

Характеристика верхнего слоя	Дубовая древесина с характерными для породы природными свойствами. Пол характеризуется изменчивостью слоев и цветовой гаммы. Он темнеет под воздействием ультрафиолетовых лучей. С четырехсторонней микрофаской лицевой поверхности. Структурированная поверхность браширована.
Твердость древесины дуба, которая используется в качестве верхнего слоя доски. Методика измерения - в соответствии со стандартом EN 13489 – исследование методом Бринелля (EN 1534)	Средняя твердость 37 МПа

Размеры и допуски в соответствии с нормой EN13489. Размерные характеристики и допустимые отклонения размеров элементов, обозначенные на выходе из предприятия-изготовителя, указаны в соответствии с типом многослойных половых элементов.

### РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЬНОЙ ДОСКИ

Размеры отдельной доски (мм)	Допуски
Толщина: 14	Шаг между двумя установленными досками $\leq 0,2\text{мм}$
Длина: 2200	+/-0,1%
Ширина: 155	+/- 0,2mm

### ТОЛЩИНА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ДОСКИ ИЗМЕРЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN 13647

Верхний слой:	2,5 мм
Средний слой:	9,5 мм
Нижний слой:	2,0 мм

### УПАКОВКА

Количество досок в упаковке:	7 шт. x 2200мм v 6 шт. x 2200мм +2 шт. x 1092мм v 6 шт. x 2200мм +1 шт. x 2172мм
Упаковка:	2,38м <sup>2</sup> /пакет, 48 пакет/паллета = 114,24м <sup>2</sup>

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА / ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА/ ГАРАНТИЯ

Влажность доски:	7% +/- 2%
Монтаж на систему напольного обогрева:	Продукт допущен для монтажа на системах водяного и электрического напольного обогрева, согласно инструкции по монтажу, прилагаемой к каждой упаковке продукта
Гарантия:	20 лет

### ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ\*

Классификация верхнего слоя согласно PN-EN 13489	Свободный класс
Классификация верхнего слоя Barlinek	Класс country
Здоровые сучки	Допускается без ограничений
Нездоровые, зашпаклеванные, рассеянные сучки	Сучки вросшие, заполненные до 45 мм x 110 мм, с трещинами - до 85 мм
Отверстия от сучков, зашпаклеванные	Допускается диаметром до 40 мм
Закорины	Допускаются
Цвет верхнего слоя	Произвольный/любой
Сердцевинные лучи	Допускается без ограничений
Расположение волокон	Похожее
Заболонь	Не допускаются
Зашпаклеванные трещины,	Допускаются, шириной до 8 мм и длиной до 600 мм
Биодеградация (синевя/желтые пятна)	Не допускаются

\*В соответствии с нормой EN 13489 допускается наличие в партии 3% досок других классов. Ограничения характерных признаков, касающихся лицевой стороны элемента. Заделка сучков, в частности брашированные поверхности могут иметь недостатки, что является запланированным результатом для этого вида отделки декоративной поверхности. Соответствие характеристик древесины EN 1310.

#### Примечание

Древесина - это натуральный материал, который характеризуется отсутствием повторяемых узоров. Отдельные фотографии образцов не полностью передают внешний вид продукта и приведены только для наглядности

## УХОД ЗА ПОКРЫТЫМ НАТУРАЛЬНЫМ МАСЛОМ ПОЛОМ

<p><b>WASH CARE BARLINEK</b> - Мыло для повседневного ухода за полом.</p>	<p><b>СВОЙСТВА:</b> концентрированное средство для мытья пола с мылом на растительной основе и натуральными ухаживающими добавками. Тщательно очищает, не оставляя разводов. Освежает и защищает пол от загрязнений.</p> <p><b>ПРИМЕНЕНИЕ:</b> для всех деревянных и пробковых полов, покрытых маслом или воском, и других деревянных поверхностей в помещении, с нанесённым на них воском или маслом, например, мебели. Также пригодно для ламинированных полов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• производительность около 150м<sup>2</sup> /1 л</li> </ul>
<p><b>WAX CARE PLUS BARLINEK</b> - Средство первого и периодического ухода за полами.</p>	<p><b>СВОЙСТВА:</b> Жидкое средство для очистки и ухода за деревом на основе натуральных компонентов. Регулярный уход защищает деревянную поверхность, обновляет и сохраняет её.</p> <p><b>ПРИМЕНЕНИЕ:</b> для всех деревянных и пробковых полов, покрытых маслом или воском, и других деревянных поверхностей в помещении, с нанесённым на них воском или маслом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Производительность около 100м<sup>2</sup> /1 л</li> </ul>
<p><b>MAGIC CLEANER BARLINEK</b> - Средство для интенсивной очистки от загрязнений</p>	<p><b>СВОЙСТВА:</b> Для периодического ухода за деревянными полами, покрытыми натуральным маслом</p> <p><b>ПРИМЕНЕНИЕ:</b> для интенсивной очистки всех поверхностей из дерева, пробки, покрытых натуральным маслом, воском или лаком.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Производительность около 100м<sup>2</sup> /1 л</li> </ul> <p><b>ВАЖНО: КОГДА ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХНЕТ, НА ПОЛ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАНЕСТИ СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОМ WAX CARE PLUS.</b></p>

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА УХОДА ЗА ПОЛОМ\*

	Мыло по уходу Wash Care Barlinek	Средство по уходу Wax Care Plus Barlinek	Чистящее средство Magic Cleaner Barlinek
Интенсивность нагрузки	Повседневная очистка	Периодический уход**	Основательная очистка
Полы в помещениях с низкой интенсивностью движения, напр., жилые комнаты, спальни	Каждые 5-7 дней	Каждые 6-12 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях со средней интенсивностью движения, напр., лестницы, коридоры, офисные помещения	Каждые 3-5 дней	Каждые 3-6 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях с интенсивным движением, напр., рестораны, магазины, школы	Каждые 1-3 дня	1-2 раза в месяц	По визуальной оценке

**ВАЖНО:**

**для ухода за полом следует применять исключительно предназначенные для этих целей средства.**

\* Использование средств по уходу и чистке пола, покрытого натуральным маслом, других производителей может привести к появлению пятен, выцветанию окрашенных и бесцветных полов, а также к значительному изменению скользкости и блеска. В случае использования средств других производителей, компания Barlinek не несет ответственности за эффект их применения.

Все рекомендации, касающиеся частоты чистки и ухода за полами указаны, как ориентировочные, и зависят от их фактической эксплуатации. Учитывая вышеуказанные причины, они не могут являться основанием для гарантийных обязательств. Нанесённый песок и разлитые жидкости очень вредно воздействуют на пол и их необходимо немедленно удалять. Основательная чистка с использованием средства Magic Cleaner Barlinek должна проводиться редко и может быть значительно смещена во времени, благодаря регулярным чисткам, поддерживающим пол в хорошем состоянии.

\*\* Нанести средство в первый раз следует обязательно после укладки пола, непосредственно перед началом его повседневной эксплуатации. Последующие разы согласно информации в таблице.

*Дата создания карты – 11.01.2019*