



ДУБ МГЛА

Насыщенный земельный цвет 3-полосного Дуба Мгла получен с помощью специальной обработки «копчение», которая подчеркивает естественные особенности древесины. Каждая доска тщательно обработана щёткой до совершенства, в результате чего из тёмных оттенков возникает вневременная рустикальная выразительность. Покрытие ультраматовым лаком подчёркивает естественные узоры древесины, создавая впечатление необработанного, недавно распиленного дерева. Кроме того, такое покрытие эффективно устраняет блики и защищает пол от ежедневного износа.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	153N3BEKF4KW240
Код EAN	7393969044295
Покрытие	Ультра матовый лак Внешний вид матовой поверхности может изменяться в зависимости от источников освещения и угла падения света.
Особые обработки	Обработка щеткой, Глубокое копчение
Размеры	2423 x 200 x 15 mm
Вес упаковки	23 kg
Площадь упаковки	2,9 m ² 130,1 m ²
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Возможны небольшие цветовые вариации и заболонь. Обработка «Копчение» усиливает естественные цветовые вариации и создает более сильный контраст между светлыми и темными участками. Допускаются мелкие сучки в ограниченном количестве.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Копчёный продукт - заметное изменение цвета с течением времени

ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Дуб
Дизайн	3-полосный
Сортировка	Variation
Ассортимент	Kährs Original
Коллекция	Коллекция Люмен
Возможность шлифовки	2-3 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Натуральный цвет
Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7
Замковая система	Woodloc@5S
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет
Верхний слой	Твердая древесина
Толщина верхнего слоя	3,5 mm mm
Толщина	15 mm
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м³		>500 kg/m ³
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n NPD
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.11 (m ² K/W)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
		Compliant



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.